

Ficha Técnica

Sapato Foxtrot Grey

Ref^a.: 51334

Mod.: Foxtrot Grey S1 P ESD SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapato em nylon AIRFREEDOM FABRIC, muito resistente, transpirável e MICROTECH.
- Forro exterior: tecido nylon AIRFREEDOM.
- Forro interior tecido 100% Poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha COFRA SOFT ESD anatómica, perfurada, com baixa resistência eléctrica, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O desenho do estrado inferior garante absorção de energia ao impacto. O estrado superior absorve o suor e deixa o pé seco.
- Sola em Poliuretano/TPU com baixa resistência eléctrica.
- Biqueira de Protecção não metálica, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P), com baixa resistência eléctrica.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Suporte anti torção.
- Calçado com protecção ESD e recomendado para zonas ATEX.

- Ajuste: 11
- Peso: 545gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para a indústria microelétrica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P ESD SRC



Níveis de resistência ao deslizamento Coeficiente de tração dinâmica



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.