

Ficha Técnica

Luva Nylon/HPPE e Fibra de Vidro Rev. Nitrilo

Ref^a.: 81521

Mod.: 483MF

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Luva de Nylon/HPPE e Fibra de Vidro sem costuras, com revestimento completo a nitrilo.
- HPPE fibra de polietileno de alta densidade, a igual peso é 10 vezes mais resistente que o aço.
- Grande resistência ao corte e á abrasão.
- Recobrimento nitrilo preto microfinish na palma.
- O revestimento a nitrilo tem boas resistências a óleos, lubrificantes e produtos derivados do petróleo.
- Nitrilo microfinish proporciona máximo agarre.
- Punho elástico.

- Galga: 13
- Cor: Preto
- Tamanhos: 7, 8, 9 e 10.

Campo de Aplicação

- Recomendado para:
 - Manipulação de componentes;
 - Linhas de Montagem;
 - Trabalhos Mecânicos;
 - Trabalhos que requerem protecção ao corte.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*



Directiva:
89/686/CEE

EN 388



4544

EN 388:2016



4X44E

*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual