

Ficha Técnica

Bota New Foundry

Ref^a.: 51622

Mod.: New Foundry S3 M HI HRO FE AL HI1 SRC Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada (espessura: 3,0/3,2mm).
- Forro exterior em pele transpirável.
- Forro interior pele transpirável anti abrasão.
- Palmilha HEAT BARRIER, anatômica, anti estática, perfurada, perfumada, isolante para altas temperaturas, forrada com tecido. O conforto térmico no seu interior está garantido graças a uma mistura especial de poliuretano que isola do calor (HI).
- Sola cosida, totalmente em nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 1100 N (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado com resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Fecho de velcro regulável.
- Atacadores ignífugos - desprendimento rápido em caso de acidente.
- Protecção do metatarso - 100J (M).
- Tripla costura de Kevlar nas zonas de maior desgaste.
- Ajuste: 12
- Peso: 1150gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para fundições e indústria siderúrgica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345:2011
- S3 M HI HRO FE AL HI1 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
0,40 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,37 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°	SRC SRA+SRB
0,18 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,14 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual