

Ficha Técnica

Absorvente de Hidrocarbonetos Cordão

Ref. 83212 (T270)



Especificações Técnicas:

- Absorvente de hidrocarbonetos.
- Este cordão é um tubo encapsulado num tecido com material absorvente particulado e protegido com um tecido resistente à radiação UV.É fornecido com clips de sujeição no final do cordão para permitir unir vários cordões entre si, sobrepondo-os para evitar fugas do derrame.
- Dimensões: 20 Ø cm x 3.0 m
- Capacidade de absorção (embalagem): 260 litros (aproximadamente)
- Peso (embalagem): 22 Kgs



Principais Características e Vantagens:

Aviso:

- Os absorventes não são produtos perigosos por si mesmos. Uma vez utilizados, os absorventes 3M adquirem as características do produto que foi absorvido. Devem tomar-se as precauções adequadas quando se manipulam ou armazenam produtos inflamáveis ou perigosos e deve utilizar-se o equipamento de protecção pessoal apropriado.

Após a sua utilização, os absorventes devem ser inutilizados seguindo as directrizes nacionais e locais.

A pessoa que selecciona o produto deve determinar a idoneidade do mesmo em termos de segurança e adequação para a operação.

Campo de Aplicação:

- A sua utilização é recomendado para controlo de derrames em lagos, mares, etc.

Acessórios e equipamentos complementares:

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189 3534 - 909 Mangualde

Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333

www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 00





