

Ficha Técnica

Sapatilha Option

Ref^a.: 51660

Mod.: Option S1 P SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em microfibras com efeito camurça e tecido muito transpirável.
- Forro exterior em tecido muito transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Memory Plus ESD, anatômica, perfurada, anti estática e pré-formada, garante conforto ergonómico e alta transpirabilidade. Com baixa resistência eléctrica. A superfície Memory, de espuma de poliuretano de memória lenta, molda-se à forma do pé e retoma a sua forma inicial depois de usado. O forro de tecido anti abrasão, anti bacteriano absorve o suor e deixa o pé seco.
- Sola em PU/TPU.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 1100 N (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Peso: 540gr (1 pé, tamanho 42)
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345:2011
- S1 P SRC



Directiva:
89/686/CEE

| Níveis de resistência ao deslizamento | | |
|---|--|---|
| Coeficiente de tração dinâmica | | |
|  0,49 $\geq 0,32$ PLANTA | SRA Cerâmica solução detergente |  0,45 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7° |
| SRC SRA+SRB | | |
|  0,24 $\geq 0,18$ PLANTA | SRB Aço Glicerina |  0,19 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7° |



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.