

Ficha Técnica

Bota Refuge

Ref^a.: 53119

Mod.: Refuge S3S HI CI HRO LG SC FO SR

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele estampada hidrofugada.
- Forro exterior: sintético transpirável.
- Forro interior: Sany-Dry 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha: FOOT-PAD, extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano de muito baixa densidade, é auto-modelável, permitindo uma distribuição correta do peso do corpo e dando uma sensação imediata de conforto. A elevada capacidade de absorção dos choques é obtida graças a um material muito resistente e a um espessamento perfeito no centro do calcanhar.
- Sola em PU/Goma de Nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLUS - Zero Perforation (PS) teste com prego Ø=3mm.
- Costuras ignífugas, protecção com fecho de velcro regulável e sem atacadores.
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Isolamento contra o calor (HI) e do frio (CI) da parte inferior do calçado.
- Sola resistente ao deslizamento (SR) (ensaio opcional com glicerina).
- Resistente à abrasão na zona da biqueira (SC).
- Sola com aderência em escada (LG).
- Calçado sem componentes metálicos (100% METAL FREE).
- Suporte anti-torsão, um suporte rígido em policarbonato e fibra de vidro, especificamente inserido entre o calcanhar e a sola do sapato, que oferece apoio e protecção do arco plantar, evitando flexões perigosas e/ou torções involuntárias.

- Ajuste: 11
- Peso: 700gr (1 pé, tam. 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para soldadores.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3S HI CI HRO LG SC FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
 0,40 ≥ 0,36 inclinação 7°	Cerâmica + solução detergente	 0,36 ≥ 0,31 CALCANHAR inclinação 7°	
 0,28 ≥ 0,22 inclinação 7°	SR	 0,32 ≥ 0,19 CALCANHAR inclinação 7°	Cerâmica + Glicerina



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.