

Ficha Técnica

Luva de Nitrilo Flocada

Ref^a.: 81473

Mod.: Solvex 37-695

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Luva de Nitrilo Flocada.
- Luva muito confortável e resistente a produtos químicos para diversas aplicações.
- Concebida para proporcionar excelentes resultados em ambientes de trabalho húmidos ou secos, onde a resistência a produtos químicos é de importância vital. Totalmente reutilizável, com uma resistência à abrasão sem paralelo, proporciona um excelente conforto ao utilizador.
- Escolha ideal para um manuseamento seguro numa ampla gama de ambientes de trabalho onde estão presentes produtos químicos abrasivos.
- O forro em flocos de algodão da luva, juntamente com a flexibilidade da película de nitrilo, oferecem um conforto excepcional ao utilizador.
- O acabamento em losango invertido melhora ainda mais os níveis de aderência.
- O acabamento em areado proporciona à luva uma superfície suave que diminui os encargos indirectos, graças a menos rejeições de peças frágeis.
- Tempos de ruptura de permeação segundo a norma EN374-3:2003:
 - <https://goo.gl/91oirr>
- Antiestática em conformidade com a norma EN 1149.
- AQL: 0.65
- Espessura: 0,425 mm
- Cor: Verde
- Comprimento: 380 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

Campo de Aplicação

- Recomendado para Agricultura e Viticultura, Edificação e Construção, Fabrico de Metais, Indústria Automóvel e de Transportes, Indústria Vidraceira e Química.
- Aplicações ideais:
 - Processamento e preparação de produtos químicos;
 - Refinação – óleo e petróleo;
 - Fabrico de metais;
 - Químicos agrícolas;
 - Indústria de impressão.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 374
- EN 388

CE

Directiva:
89/686/CEE

EN 374



AJL

EN 374



EN 388



4101



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual