

Ficha Técnica

Sapatilha Miami Mud

Ref^a.: 51796

Mod.: Miami Mud S1 P SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em pele camurça perfurada e elastano Lycra.
- Forro interior DRYFRESH 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha EVANIT, com especial mistura de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores
- Sola em PU/TPU, com resistência ao deslizamento (SRC).
- Biqueira de protecção, não metálica, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE - Zero Perforation, com resistência à penetração até 1100N (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Protecção extra na biqueira em pele anti abrasão.
- Calçado sem componentes metálicos.

- Ajuste: 10 (tam.: 38 ao 39) e 11 (tam.: 40 ao 47).
- Peso: 545gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 38 ao 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.