

Ficha Técnica



Auricular Optime II HI-VIZ

Ref. 70154 (H520A)

Especificações Técnicas:

- Auricular de cabeça Alta Visibilidade.
- Os protectores auditivos OPTIME II caracterizam-se por atenuarem ao máximo as frequências, mesmo as mais baixas.
- Têm grande efeito atenuador e estão desenhados para serem utilizados em locais muito ruidosos.
- De pressão baixa com duas patilhas flexíveis independentes entre si, uma que pressiona para trás e outra para a frente, distribuindo assim a pressão sobre toda a almofada.
- A pressão de contacto é mínima devido à banda ser fabricada em aço flexível de alta qualidade.
- Almofadas de líquido e espuma ventiladas coberta c/ plástico higiénico, permitindo uma adaptação perfeita à forma da cabeça mesmo usando óculos.
- Grande espaço interno para permitir uma adaptação perfeita à orelha.
- Perfil liso para diminuir riscos de ficar preso a algum objecto.
- Regulável em altura, para óptima adaptação à cabeça.

Principais Características e Vantagens:

- Protectores auditivos de alta visibilidade mais apropriados para zonas de alto risco.

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação Méd. (dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Desvio Padrão (dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
Prot. Assumida (dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR=31, H=34, M=29, L=20

Campo de Aplicação:

- Protector auditivo para turnos de trabalho curtos ou longos.
- Recomendado para o ruído industrial muito intenso: Trabalhos com máquinas de construção, aeroportos, agricultura entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

Ref. 70052 – Almofadas de reposição para auricular

Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: