

Ficha Técnica

Máscara Descartável com Válvula e Carvão Activo Dolomita FFP2

Ref^a.: 20525

Mod.: P223

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Máscara descartável com válvula e carvão activo dolomita, FFP2.
- Conforto: Forma de copo.
- Válvula de exalação para resistência à respiração mais leve.
- Clipe de nariz ajustável para um ajuste optimizado.
- Teste opcional Dolomita (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro.
- Camada de carbono adicionado para absorver odores desagradáveis.
- Correias elásticas soldadas por ultra-som.

- 10 unidades por embalagem.

Como se proteger? Orientação

	FFP1	FFP2	FFP3
Protecção	Protecção contra pó não tóxico e/ou aerossóis à base de água.	Protege de aerossóis e/ou líquidos sólidos ligeiramente tóxicos ou irritantes.	Protege contra aerossóis e/ou líquidos tóxicos listados como sólidos.
Exemplos de Aplicação	Manuseamento de pedra, entulho, celulose, perfuração de betão.	Lixar de madeira macia, materiais compósitos, ferrugem, massa de vidraceiro, gesso, corte de plástico, moagem, trituração, perfuração metal	Lixar de madeira (faia, carvalho), tratamento de madeira usando cobre, cromo ou produtos à base de arsénico, impacto de remoção de pintura, lixamento de cimento.
Substâncias	Farinha, carbonato de cálcio (giz), graite, algodão, poeira de cimento.	Madeira macia sem tratamento, moagem, corte, soldadura, usinagem, carvão, fibra de vidro, fibra mineral, pesticidas em pó, pó de grão.	Asbestos (sem manuseá-lo), pesticidas, biológicos, farmacêuticos, pó, madeira tratada, madeira (exóticas), cromo, cal, chumbo
% Min de Filtração:	80%	94%	99%
Fuga Total Interna (FTI)	22%	8%	2%
Factor de Protecção Nominal (FPN)	4,5 x TLV	12,5 x TLV	50 x TLV
Valor de Protecção Atribuído (VPA)	4 x TLV	10 x TLV	20 x TLV

Campo de Aplicação

- Recomendado para proteger de aerossóis e/ou líquidos sólidos ligeiramente tóxicos ou irritantes.
- Explo.: Lixar de madeira macia sem tratamento, moagem, corte, soldadura, usinagem, carvão, fibra de vidro, fibra mineral, pesticidas em pó, pó de grão.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149 FFP2 NR D

- Uso único/único turno (NR);
- Reutilizáveis/mais de um turno (R);
- Teste de obstrução Dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro.

CE

Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.