

Ficha Técnica

Lava-olhos de Emergência

Ref. 00861 (2210TI)



Especificações Técnicas:

- Lava-olhos mural (de parede) e recolhedor em aço inoxidável.
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Válvula de abertura automática ao premir a alavanca de accionamento, a mesma permanece aberta até ser fechada manualmente.

Entrada de água: 1/2 "

Pressão de entrada: Recomendado 2 bar/min, 1,5, Máximo 8 bar

Caudal: Regulado a 22l /min

Peso: 5 Kg

Dimensões da embalagem: 51x36x13 cm

Material do Lava – Olhos: Aço Inoxidável

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.
- Devem ser instalados a 0.770m de altura do chão.

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 02

**DIN-12899;
ANSI Z 358-1.1990**

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: