

Ficha Técnica

Sandália New Don

Ref^a.: 51075

Mod.: New Don S1 SRC

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Sandália em Pele perfurada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior TEXELLE 100% Poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti-abrasão.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti-estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
- Sola em Poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de Protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Fecho em velcro regulável.
- Ajuste: 11
- Peso: 540gr (1 pé, tam.: 42).
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,42 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,37 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
 0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB SRB Aço Glicerina	 0,15 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual