

Ficha Técnica

Sapatilha Modulo S3S Low

Ref^a.: 53133

Mod.: MODULO LOW S3S SR SC ESD CI FO

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha de segurança vegana super confortável e sem metal.
- Melhor escolha para homens e mulheres que exigem excelência do seu calçado de segurança. Este sapato de segurança oferece uma gama de características de segurança essenciais, tais como resistência ao deslizamento, um design respirável, uma palmilha confortável, ESD, uma palmilha em Kevlar leve e biqueira de protecção em nano-carbono e muito mais. O MODULO está equipado com uma protecção á abrasão na gáspea e uma sola de PU BASF para prolongar significativamente a sua vida útil. Fabricado com materiais veganos.

- Gáspea em microfibra e forro de malha.

- Palmilha SJ Foam.

- Palmilha de protecção em tecido antiperfurante.

- Sola exterior BASF PU/BASF PU.

- Descarga eletrostática (ESD): O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-óhmio e 100 gigaóhmio.

- Antiderrapante (SR): Substitui o termo anteriormente utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em ladrilhos contaminados com sabão e óleo.

- (SC) Biqueira com resistência à abrasão Material testado separadamente para cobrir a biqueira de segurança, a fim de reduzir o desgaste do material superior (por exemplo, ao ajoelhar-se) e prolongar a capacidade de utilização do sapato de segurança.

- Leve e antiperfurante Sola intermédia isenta de metal, superflexível, ultraleve e antiperfurante. Cobre 100% da área do último revestimento da parte inferior, sem condutividade térmica.

- Absorção de energia na zona do calcanhar: A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida no corpo do utilizador.

- Isento de metal: Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detectores de metal várias vezes por dia.

- Cores disponíveis: Preto/Amarelo, Preto/Vermelho, Cinza/Roxo, Cinza/Azul.

- Peso: 500gr, 1 pé, tam.: 42.

- Tamanhos disponíveis: 35 a 50



Campo de Aplicação

- Recomendado para ambientes secos, Superfícies extremamente escorregadias, Ambiente húmido.

- Indústrias: Montagem, Automóvel, Indústria, Limpeza, Catering, Logística.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- ASTM F2413:2018
- EN ISO 20345:2022
- IS 15298 (Part 2): 2016



Níveis de resistência ao deslizamento
Coeficiente de tração dinâmica

0,42
≥ 0,36

inclinação 7°

Cerâmica
solução detergente

0,33
≥ 0,31

CALCANHAR
inclinação 7°

0,25
≥ 0,22

inclinação 7°

SR

Cerâmica
Glicerina

0,22
≥ 0,19

CALCANHAR
inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual